

ТИП КЛЕЯ

Универсальный клей-расплав для ручного склеивания с помощью пистолета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кромочные материалы: шпон, меламин, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП. Софтформинг профилей любого уровня сложности.

СВОЙСТВА

- Хорошая адгезия
- Хорошая липкость

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	150 – 170 °С
Температура в помещении и рабочих материалов	> 15°С
Рекомендуемая мощность пистолета для клея-расплава	60 – 80 В
Открытое время	35 – 45 с
Расход клея	160 – 200 г/м ²

УПАКОВКА

Картонные коробки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (15–25°С) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить рабочую температуру устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Стержни
Цвет	Полупрозрачный
Основа	ЭВА
Вязкость	7000±1000 мПа/с (180 °С)
Прочность на отрыв	≥50N/2,5 см
Точка размягчения	≥80 °С