

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Техническая жидкость NOBEL LU-20 применяется для нанесения на рабочую поверхность деревообрабатывающих станков. Препятствует налипанию смолы на стол. Обеспечивает ровную геометрию изделия и легкое прохождение заготовки без нагрузки на электродвигатель.

СВОЙСТВА

- очищает от нагара
- отличные моющие свойства
- упрощает ручную механическую очистку
- не выделяет опасных испарений
- без запаха

УПАКОВКА

Канистра 5л, 10л.

ХРАНИЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в плотно закрытой таре. Срок хранения 1 год.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Очиститель Nobel LU-20 при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены и применения средств защиты не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Избегайте загрязнения окружающей среды, не сбрасывайте продукт в канализацию или сточные воды. По вопросу утилизации отработавшего смазочного материала обращайтесь к сертифицированным в данной области организациям.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Жидкость
Цвет	Светло-желтый
Запах	Специфический, нераздражающий
Плотность	0,83