

ТИП КЛЕЯ

Клей-расплав на основе ЭВА-сополимеров для упаковки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для склеивания нелакированной бумаги, картона, гофрированного картона и складывающихся коробок на высокоскоростной упаковочной машине (поднятие и закрытие картона, производство и запечатывание коробок, упаковка бумагой, производство поддонов, завертывание бумагой), прикреплению соломки для безалкогольных напитков на упаковку типа «Tetra Pak».

СВОЙСТВА

- Высокое качество адгезии
- Слабовыраженный запах
- Допущен для производства упаковки для пищевых продуктов

ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочая температура	140 – 170°C
Температура в помещении и рабочих материалов	> 15°C
Влажность склеиваемых элементов	8 – 10 %
Время схватывания	среднее
Время открытой выдержки	среднее

УПАКОВКА

Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Минимальный срок хранения в сухом и прохладно месте (15–25°C) в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.

МАРКИРОВКА

Не классифицируется как опасный согласно последней редакции «Акта об опасных к перевозке и хранению материалов» («The Dangerous Goods Act»).



РЕКОМЕНДАЦИИ

Рекомендуем регулярно проверять температуру в системе нанесения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид	Гранулы
Цвет	Желтый прозрачный
Основа	ЭВА-сополимер
Индекс плавления	320 – 340 г/10 мин
Вязкость	1200 ± 100 мПа/с
Плотность	0,95 ± 0,05 г/см ³
Точка размягчения	105 – 112°C
Прочность на растяжение	8,2 МПа
Способ нанесения	Валок, форсунка